Divosan Forte

Produit à base d'acide Péracétique (15%)

VT6

Description

Divosan Forte est un puissant oxydant à base d'acide Péracétique, pour une utilisation en industries agroalimentaires.

Propriétés principales

Divosan Forte est un produit à base d'acide Péracétique stabilisée (15%), non moussante et facile à rincer.
Divosan Forte est aussi un excellent décolorant avec des propriétés désodorisantes.
Divosan Forte s'utilise en injection automatique dans les systèmes de dosage de NEP.

Avantages

- Produit fortement concentré pour un rapport coût/efficacité optimum
- Produit polyvalent, efficace en NEP, utilisable en industries agroalimentaires.
- Forte action oxydante, mais également décolorante et désodorisante
- Se rince facilement, non colorant, et assure la garantie pour une application en milieu alimentaire
- Respecte l'environnement, permet la biodégradabilité des matériaux, sans danger pour le traitement des eaux usées
- Efficace en eaux dures ou douces

Mode d'emploi

Utiliser **Divosan Forte** à des concentrations comprises entre 0.04 et 2% p/p (de 0.03 à 1.8% v/v) selon le type d'application.

***Divosan Forte** doit être rincé complètement à l'eau potable après application afin d'éliminer tout résidu des surfaces au contact des denrées alimentaires.*

Données techniques

Aspect :	Liquide clair et incolore
Densité relative à 20°C :	1.15
pH (1% solution à 20°C) :	3.0
Demande Chimique en Oxygène (DCO) :	Non applicable
Teneur en Azote (N) :	0
Teneur en Phosphore (P) :	< 0.1 g/kg

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : www.diese-fds.com.
Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri de la lumière et des températures extrêmes de stockage.



Divosan™

Divosan Forte

Compatibilité du produit

Divosan Forte est compatible pour une utilisation sur la plupart des aciers inoxydables généralement rencontrés en industries agro-alimentaires, si le produit est appliqué selon les conditions d'utilisation recommandées. Il ne convient pas pour une utilisation sur les matériaux cuivreux et les métaux légers, tel que l'aluminium.
En cas de doute, il est conseillé de réaliser des tests avant toute utilisation prolongée.
Toujours rincer soigneusement après application.

Méthode de test

Réactifs:	Permanganate de Potassium 0.1N Thiosulfate de Sodium 0.1N Iodure de Potassium 10% Acide Sulfurique 25% Empois d'amidon en solution 1%
Mode opératoire :	Ajouter 20mL d'acide sulfurique à 50mL de solution à doser. Ajouteer goutte à goutte le permaganate de potassium 0.1N jusqu'à l'obtention d'une coloration rose. Puis ajouter 5mL d'iodure de potassium (10%) et 2mL d'empois d'amidon et doser avec le thiosulfate de sodium 0.1N jusqu'à décoloration complète.
Calcul :	% p/p **Divosan Forte** = Volume de $Na_2S_2O_3$ (mL) x 0.51 Acide péracétique (APA) en ppm = Volume de $Na_2S_2O_3$ (mL) x 76

Législation

Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/99).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7 516 480	Container 861L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de base.

Diversey France SAS
9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.fr

© Copyright 2011 Diversey